

# ESSENTIAL

## Scheda Tecnica Prodotto/Product Technical Sheet

Materia Prima/Raw Material	Bovine Intere/Bovine Hides (full)
Rifinitura/Finishing	Pigmentato/Fully Finished
Taglia media/Average Size	Media/Avg 48-55 sf
Spessore/Thickness	1.2-1.4 mm
Aspetto/Texture	Grana pronunciata con tattoo morbido e pieno/Tight grain fully finished leather with a soft rich handle
Applicazioni/Applications	Nautica,Avio,Arredo/Marine,Aviation,Upholstery
Certificazioni di Sistema/System Certifications	LWG Silver Rated
	RINA ISO 9001
	ICEC UNIC Social Accountability

## Capitolato tecnico/Physical properties

Proprietà/Properties	Norma/Test Method	Prestazioni/Performance	
Flessione/Flexing Resistance 50.000 cicli/cycles	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna Rottura/No Cracks	
Solidità Colore alla Luce/Color Fastness to Light	UNI EN ISO 105 B02	≥ 4 Scala dei Blu/Blue Scale	
Solidità Colore alla Goccia d'Acqua/Water Drop Fastness	UNI EN ISO 15700	≥ 4 Scala dei Grigi/Grey Scale	
Adesione Rifinitura/Finish Adhesion	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/10 mm	
Invecchiamento in Cella Climatica/Color Fastness to Ageing	UNI EN ISO 17228 - 7B	≥ 4 Scala dei Grigi/Grey Scale	
Solidità Colore allo Strofinio/Color Fastness to Rubbing	500 cicli a secco/dry	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale
	250 cicli a umido/wet	UNI EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala dei Grigi / Grey Scale
Resistenza a trazione/Tensile Strength	UNI EN ISO 3376	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	
Carico di strappo/Tear Resistance	UNI EN ISO 3377-1	≥ 15 N	

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH (Regolamento CE n.1907/2006)  
This article is processed in conformity with Reach Regulation

## Pulizia/Maintenance

In caso di macchia, tamponare immediatamente con un panno umido pulito o una spugna assorbente. Per evitare aloni, non strofinare la macchia con forza né esercitando pressione. Una goccia di detergente neutro su panno umido può aiutare a rimuovere lo sporco. Testare il trattamento in area non visibile.

If a spill or spot should occur, blot immediately with a clean, absorbent wet cloth or sponge. Do not rub the spot with force or pressure. A drop of mild soap on a damp cloth may remove the dirt. Test first on a non noticeable area.